

# КАБЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ БЕТОНА



Данный тип нагревательных кабелей относится к числу изделий со специальным применением. Эти кабели предназначены для кратковременного одоразового использования в зимнее время для прогрева и сушки малых бетонных конструкций в деревянной опалубке, а также для изготовления ступеней, пандусов, лестничных маршей, колонн и т.п.. Электрический кабель в надежной изоляции мощностью 40Вт на погонный метр допускает аккуратную работу миксером и вибратором, обеспечивая равномерный прогрев всей конструкции и быстрое отверждение ("созревание" – набор прочности) бетона при температурах до - 10 С.



Применение данных кабельных систем дает экономию по сравнению с другими вариантами прогревочного оборудования, в основном за счет эксплуатационных и транспортных расходов на них.

Данные типы кабелей рекомендуются использовать в малоэтажном и коттеджном строительстве для изготовления фундаментов, каркасов, колонн, перегородок, лестничных маршей и т.п.

Кабели рассчитаны исключительно для промышленного применения и производятся в соответствии с IEC 1423-1 IEC 1423-2. Нагревательный контур (IP67) закончен питающим шнуром длиной 3м с запрессованной силовой вилкой. Подключается к сети 220В.

Приглашаем к сотрудничеству строительные компании, бригады, торговые точки и т.п.

Если Вас заинтересовало наше предложение, мы готовы оказать Вам всестороннюю методическую помощь и технические консультации по всем возникающим вопросам, снабдить Вас рекламными материалами, провести обучение Вашего персонала.

**CEILHIT Москва, 3-я ул. Бухвостова, 4**

**Тел.: (495) 926 12 04**

**[www.ceilhit.ru](http://www.ceilhit.ru)**

**[mail@ceilhit.ru](mailto:mail@ceilhit.ru)**